



ARCLITE®

X04W90 840HE-84023WIP67-4R

SNEP MODE X

GTIN: 6438494001601

SNEP MODE X - Industrieluchten linear RAL 7016 23W 90° 4000K CRI85
X04W90 840HE-84023WIP67-4R

ARTIKELDETAILS

Optimal durchdachte LED Aufbau-/ Pendelleuchte für anspruchsvolle Industriebeleuchtung in Schwerindustrie, Wartungshallen, Lagerhäuser, Autowaschanlagen, Branchen mit Öl- bzw. Chemikalienausdünstung, Abfertigungsgebäude und Tunnel. Montage direkt an der Decke oder an Seilabhängung. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Endkappen aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet. Kabeldurchführung aus Messing bzw. rostfreiem Stahl. 2Stk VT22003 Halterung für Deckenmontage benötigt. Dichtung aus hochwertigem Silikon. PMMA Optiken aus Spritzguss. Korrosionsklasse C5. Geeignet für Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. 5 Jahre Garantie. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Netto 3500lm

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	
Flimmerwert Pst LM	
Stroboskopeffektwert SVM	

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	-
Max. Systemleistung	23,00 W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Breite	79 mm
Höhe/Tiefe	69,00 mm
Länge	1.210 mm
Fassung	-
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzart (NEMA)	-
Schlagfestigkeit	IK09

Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	°C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Geeignet für Lampenleistung	W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Leistungsfaktor	0,95
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Anschlussart	löten
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Blendbegrenzung (UGR)	
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	-
Schutzart (IP), frontseitig	-
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	154 lm/W
Klirrfaktor (THD)	%
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja

Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	X04W90 840HE-84023WIP67-4R
-------------------------	----------------------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE**ZUBEHÖR****AA1100100**


ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100101**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100102**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**VT22003**

Halterung für Deckenmontage MB1M C5 eloxiert, 3xΦ8,2mm SNEP MODE X VT22003

X04W90 840HE-84023WIP67-4R

WEITERE BILDER

