



ARCLITE®

# **X06W90 840HO- 84055WIP67-4R**

SNEP MODE X

GTIN: 6438494001762

SNEP MODE X - Industrieluchten linear RAL 7016 55W 90° 4000K CRI85  
X06W90 840HO- 84055WIP67-4R

## ARTIKELDETAILS

Optimal durchdachte LED Aufbau-/ Pendelleuchte für anspruchsvolle Industriebeleuchtung in Schwerindustrie, Wartungshallen, Lagerhäuser, Autowaschanlagen, Branchen mit Öl- bzw. Chemikalienausdünstung, Abfertigungsgebäude und Tunnel. Montage direkt an der Decke oder an Seilabhängung. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Endkappen aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet. Kabeldurchführung aus Messing bzw. rostfreiem Stahl. 2Stk VT22003 Halterung für Deckenmontage benötigt. Dichtung aus hochwertigem Silikon. PMMA Optiken aus Spritzguss. Korrosionsklasse C5. Geeignet für Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. 5 Jahre Garantie. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Netto 8350lm

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | %                              |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                              |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                              |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                              |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                         |                                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         |                                |
| Flimmerwert Pst LM                                                              |                                |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                        |                                |

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung            | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                  | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein                             |
| Gehäusefarbe                            | -                                |
| Max. Systemleistung                     | 55,00 W                          |
| Farbtemperatur                          | 4.000,00 K                       |
| Ausstrahlungswinkel                     | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Breite                                  | 79 mm                            |
| Höhe/Tiefe                              | 69,00 mm                         |
| Länge                                   | 1.770 mm                         |
| Fassung                                 | -                                |
| Oberflächenschutz Gehäuse               | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Glas transparent                 |
| Ausführung des Rasters                  | ohne                             |
| Spannungsart                            | AC                               |
| Nennspannung                            | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)         | SDCM3                            |
| Lichtaustritt                           | direkt                           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | h                                |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                            |
| Schutzart (NEMA)                        | -                                |
| Schlagfestigkeit                        | IK09                             |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                  |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | °C                 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne               |
| Geeignet für Lampenleistung                                         | W                  |
| Lichtfarbe                                                          | weiß               |
| Leuchtmittel                                                        | LED austauschbar   |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,95               |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 3                  |
| Anschlussart                                                        | löten              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                |
| Blendbegrenzung (UGR)                                               |                    |
| Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Klemmmontage                                           | Nein               |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                 |
| Schutzart (IP), Rückseite                                           | -                  |
| Schutzart (IP), frontseitig                                         | -                  |
| Mit Schalter                                                        | Nein               |
| Mit Präsenzmelder                                                   | Nein               |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 152 lm/W           |
| Klirrfaktor (THD)                                                   | %                  |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3                                     | Nein               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Ja                 |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Leuchtmittel  | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar           | Ja |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Herstellerartikelnummer | X06W90 840HO- 84055WIP67-4R |
|-------------------------|-----------------------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR

**AA1100100**


ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100101**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100102**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**VT22003**

Halterung für Deckenmontage MB1M C5 eloxiert, 3xΦ8,2mm SNEP MODE X VT22003

**X06W90 840HO- 84055WIP67-4R**

WEITERE BILDER

