



ARCLITE®

XLG-100-H-AB

MEAN WELL

GTIN: 4021087051705

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/
100W 27-56V/1750-2780mA XLG-100-H-AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.

Konstantleistung 100W, 27-56V/1750-2780mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 56 V
Ausgangsstrom	1.750 - 2.780 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	100,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	140 mm
Breite	63 mm
Höhe	32 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	94 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja

XLG-100-H-AB

Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	8
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	14
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	XLG-100-H-AB
-------------------------	--------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



XLG-100-H-AB

