



ARCLITE®

# XLG-150-12-A

MEAN WELL

GTIN: 4021087051675

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/ 150W 12V 12500mA XLG-150-12-A

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 150W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP67. Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

### EIGENSCHAFTEN

#### MERKMALE

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                                              | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung                                                 | statisch                     |
| Gehäuse                                                    | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                                 | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung                              | Ja                           |
| Ausgangsspannung                                           | 12 V                         |
| Ausgangsstrom                                              | 12.500 mA                    |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)                  | Ja                           |
| Ausgangsleistung                                           | 150,000 W                    |
| Schutzart (IP)                                             | IP67                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                | II                           |
| Länge                                                      | 180 mm                       |
| Breite                                                     | 63 mm                        |
| Höhe                                                       | 35,5 mm                      |
| Dimmung DALI-2                                             | Nein                         |
| Eingangsspannung                                           | 220 - 240 V                  |
| Wirkungsgrad                                               | 94 %                         |
| Selbstständig arbeitend                                    | Ja                           |
| Überlastschutz                                             | Ja                           |
| Übertemperaturschutz                                       | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                                        | -40 - 60 °C                  |
| Kurzschlussicher                                           | Ja                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 4                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 8                            |
| Lebensdauer Betriebsgerät                                  | 50.000 h                     |
| Geeignet für Außengebrauch                                 | Ja                           |

## XLG-150-12-A

### VERKAUFSINFORMATIONEN

---

Herstellerartikelnummer

XLG-150-12-A

### VERORDNUNGEN

---

REACH-Kennzeichen

Ja

### WEITERE BILDER

