



ARCLITE®

# XV100W24 UNI

KGP

GTIN: 4062029118773

KGP LED Treiber Konstantspannung 220-240V, 50-60Hz, 24V, 0-100W, schaltbar , IP67 XV100W24 UNI

### ARTIKELDETAILS

Konstantspannung LED-Treiber, schaltbar, 24V, 100W, Ausgangsstrom 4, 16A, 84% Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 30.000h, 3 Jahre Garantie

**XV100W24 UNI**

EIGENSCHAFTEN

**MERKMALE**

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 24 V                         |
| Ausgangsstrom                             | mA                           |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 0,000 - 100,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP67                         |
| Länge                                     | 190 mm                       |
| Breite                                    | 52 mm                        |
| Höhe                                      | 37 mm                        |
| Durchmesser                               | mm                           |
| Dimmung D4i                               | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 100 - 250 V                  |
| Frequenz der Eingangsspannung             | 50 - 60 Hz                   |
| Wirkungsgrad                              | 84 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Übertemperaturschutz                      | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 - 45 °C                  |
| Kurzschlussicher                          | Ja                           |
| Lebensdauer Betriebsgerät                 | 25.000 h                     |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |

## XV100W24 UNI

### VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

XV100W24 UNI

### VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

### WEITERE BILDER

