



ARCLITE®

2436-

LED LIFE 150 OPAL 3CCT

GTIN: 8009935765703

LED LIFE 150 OPAL 3CCT - Runde Einbauleuchten starr weiss 21W 100° 3000K /4000K/6000K CRI90 2436-



ARTIKELDETAILS

LED-Downlight, ideal für Restaurants, Gaststätten und Wohnhäuser. Kompaktes Design mit geringer Einbauhöhe. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung.

Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K für individuelle Lichtstimmungen. Hoher CRI90 für lebendige und natürliche Farbwiedergabe.

Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K/4000K/6000K.

Netto 2300 lm bei 4000K

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,33 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein

Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leuchtmittel	LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	ohne
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	21,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100

Lichtstrom	2.300,00 lm
Leistungsfaktor	0,95
Außendurchmesser	170 mm
Einbauhöhe/-tiefe	80 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Reflektorfarbe	sonstige
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja