



ARCLITE®

2591

LED KAMALEON 250 3CCT

GTIN: 8009935137425

LED KAMALEON 250 3CCT - Aufbauleuchten starr silber 12W/15W/18W 120°
3000K/4000K/6000K CRI80 2591



ARTIKELDETAILS

Wasserdichte LED Deckenleuchte. Geeignet für private, gewerbliche und Hotelanwendungen und erhältlich in zwei Größen (Ø=250mm und Ø=350mm). Diffusor aus opalem Polycarbonat, schlagfest, selbstlöschend.. Hohe Flexibilität durch einstellbare Leistung und Farbtemperatur. Gehäuse und Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Silikondichtung und Sicherheitsschrauben. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 3 Jahre Garantie. CCT 3000K/4000K/6000K. Netto 1800lm bei 18W 4000K. Ring muss separat bestellt werden

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,75 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	Silber
Max. Systemleistung	9,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.000,00 K

Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP65
Ohne Dimmfunktion	Ja
Höhe/Tiefe	47,50 mm
Außendurchmesser	250 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme

Geeignet für Wandmontage	Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**2591B**

Relco S.r.l Leuchtenrahmen für KAMELEON 250mm schw 2591B

**2591G**

Relco S.r.l Leuchtenrahmen für KAMELEON 250mm sil 2591G



2591W

Relco S.r.l Leuchtenrahmen für KAMELEON 250mm ws 2591W