



ARCLITE®

28603 3-4-6K

LED CLASSICA 3CCT

GTIN: 8009935751515

LED CLASSICA 3CCT - Aufbauleuchten linear, starr weiss 14W 180° 3000K /4000K/6000K CRI80 28603 3-4-6K



ARTIKELDETAILS

Kompakte und unauffällige LED Lichtleiste für Regale, Unterschränke, Hinterleuchtungen und Allgemeinbeleuchtung in verschiedenen Längen. Wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K für individuelle Lichtstimmungen. Gehäuse aus Polycarbonat. Lieferumfang: 1,8 m Kabel mit Stecker; 15 cm Kabel, beidseitig mit Stecker. Geringe Baugröße. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K/4000K/6000K. Netto 1200lm bei 14W, 4000K

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,5 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	14,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	23 mm
Höhe/Tiefe	36,00 mm
Länge	849 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 - 25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	86 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Leistungsfaktor	0,95
Art der Verdrahtung	Abschluss

Polzahl	2
Anschlussart	Stecker
Geeignet für Wandmontage	Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

24121

Relco S.r.l. Verbindungsleitung für LED Classica 1,0 m, inklusive zwei
Verbindern ...



24151

Relco S.r.l. Verbindungsleitung für LED Classica 1,8 m mit 90°-Verbinder 24151



24156

Relco S.r.l. Verbindungsleitung für LED Classica 30 cm, inklusive zwei Verbindern ...



24159

Relco S.r.l. Verbindungsleitung für LED Classica 50 cm, inklusive zwei Verbindern ...



24160

Relco S.r.l. Verbindungsleitung für LED Classica 50 cm, inklusive zwei Verbindern ...