



ARCLITE®

2905152 3CCT

LED LINEE DI LUCE 3CCT

GTIN: 8009935882783

LED LINEE DI LUCE 3CCT - Aufbauleuchten linear, starr weiss 9W 110° 3000K /4000K/6000K CRI90 2905152 3CCT



ARTIKELDETAILS

Lineare LED-Leuchte, geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Bäder, Küchen und andere feuchtigkeitsbelastete Bereiche. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K für individuelle Lichtstimmungen. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K/4000K/6000K. Netto 800lm bei 9W, 4000K

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	9,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP44

Ohne Dimmfunktion	Ja
Höhe/Tiefe	38,00 mm
Länge	590 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 50 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	89 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Stecker
Geeignet für Wandmontage	Ja

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----