



ARCLITE®

# 32291-3CCT

LED SU-GIU 3CCT weiss

GTIN: 8009935662330

LED SU-GIU 3CCT weiss - Aufbauleuchten Ausstrahlwinkel einstellbar weiss  
4,5W 5°bis85° 2700K/3000K/4000K CRI80 32291-3CCT



## ARTIKELDETAILS

Wandleuchte mit einstellbarer CCT und verstellbarem Abstrahlwinkel, geeignet für Wohn- und Gewerberäume. Gehäuse aus Aluminium. Up and Down Lichtverteilung. Jeweils verstellbare Abstrahlwinkel von 5° - 85°. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 750lm bei 4000K

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |      |
|---------|------|
| Gewicht | 1 kg |
|---------|------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | Stufen                         |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | stufenlos                      |
| Gehäusefarbe                                                                       | weiß                           |
| Max. Systemleistung                                                                | 9,00 W                         |
| Farbtemperatur                                                                     | 2.700,00 - 4.000,00 K          |
| Schutzart (IP)                                                                     | IP65                           |
| Ohne Dimmfunktion                                                                  | Ja                             |
| Breite                                                                             | 110 mm                         |

|                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Höhe/Tiefe                                                              | 90,00 mm                         |
| Länge                                                                   | 125 mm                           |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                               | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff des Gehäuses                                                  | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung                                                 | Kunststoff transparent           |
| Ausführung des Rasters                                                  | ohne                             |
| Spannungsart                                                            | AC                               |
| Nennspannung                                                            | 200 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                                                          | sonstige                         |
| Lichtverteilung                                                         | symmetrisch/asymmetrisch         |
| Lichtaustritt                                                           | direkt/indirekt                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                 | 80-89                            |
| Schlagfestigkeit                                                        | IK08                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                             | I                                |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                        | -20 - 40 °C                      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                    | 850 °C - 30 s                    |
| Leuchtenlichtausbeute                                                   | 83 lm/W                          |
| Lichtfarbe                                                              | weiß                             |
| Leuchtmittel                                                            | LED austauschbar                 |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss                        |
| Polzahl                                                                 | 2                                |
| Anschlussart                                                            | Schraubklemme                    |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                               |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                             |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                               |

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit Leuchtmittel         | Ja                                                                                                                                                                 |
| Mit Betriebsgerät        | Ja                                                                                                                                                                 |
| IMPORT/EXPORT            |                                                                                                                                                                    |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>anderen Stoffen als Kunststoff,<br>keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| VERORDNUNGEN             |                                                                                                                                                                    |
| REACH-Kennzeichen        | Ja                                                                                                                                                                 |