



ARCLITE®

**4052899522558**

OT FIT 55/220...240/1A0 CS L G2

GTIN: 4052899522558

Linear / Area Konstantstrom – Nicht dimmbar

OPTOTRONIC® FIT CS L G2

## ARTIKELDETAILS

Linear / Area Konstantstrom – Nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz, Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 75 W, Versorgungsspannung: 220...240 V, Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA, SELV-System. Produktvorteile: Flexible Stromeinstellung (DIPswitch - 4 Ströme), Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei  $T_c = 65^\circ\text{C}$ , max. 10 % Ausfallrate), Hohe Effizienz, Hohe Lichtqualität dank geringem Ausgangsrippelstrom (Stromwelligkeit), Überlast-, Übertemperatur-, Hot Plug-Schutz. Anwendungsgebiete: Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Industriegebäude, Lagerbereiche und Retail, Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,217 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | I                            |
| Länge                                     | 280 mm                       |
| Breite                                    | 30 mm                        |
| Höhe                                      | 21 mm                        |
| Dimmung DALI-2                            | Nein                         |
| Überlastschutz                            | Nein                         |
| Übertemperaturschutz                      | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                       | -25 - 50 °C                  |
| Lebensdauer Betriebsgerät                 | 50.000 h                     |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                       |
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

4052899522558

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 63709e07-d6a1-40f8-9dbd-2979bc453bbd |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4052899522558 |
| Verbraucher Gewährleistung | 24 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER

