



ARCLITE®

4052899606135

PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV

GTIN: 4052899606135

Lineare Lichtmodule

PrevaLED® Linear G6

ARTIKELDETAILS

Lineare Lichtmodule. Produkteigenschaften: Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W, Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm, Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm, Verfügbar mit Lichtstrom: 1.100 lm oder 2.000 lm auf 280 mm, Verfügbar mit Lichtstrom: 2.200 lm oder 4.000 lm auf 560 mm, Verfügbar mit Farbtemperatur: 2.700K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K oder 6.500 K, Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit), Mittlere Lebensdauer (L80 B50): >70.000 h (bei Temperatur am $T_c = 50^\circ\text{C}$), CE-Kennzeichnung, ENEC-zertifiziert, UL-gelistet.

Produktvorteile: Schmales LED Modul durch kleinen und flexiblen Formfaktor, Hohe Homogenität Dank kleinem LED pitch, Hochspannung (HV) optimiert für nicht-isolierten, Niederspannung (LV) optimiert für SELV Betrieb, Anpassbarer Lichtstrom, Effizienz und Lebensdauer, Leiten Sie durch die Nutzung von PrevaLED Linear Optics das Licht dorthin, wo es gebraucht wird. Anwendungsgebiete: Office, Industrie.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,02 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Modul (EC000996)
Lampenleistung	10,6 W
Spannungsart	DC
Externes Betriebsgerät erforderlich	Ja
Lampenspannung	42,70 V
Anzahl der LEDs	48
Form	rechteckig
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Flexibel	Nein
Lichtstärke	645 cd
Lichtstrom	1.996,00 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	Ja
Geeignet für Verkehrsampeln	Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen	Nein
Geeignet für Schienenverkehr	Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	Nein
Länge	280 mm
Breite	20 mm
Höhe	5 mm
Schutzart (IP)	IP20
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Lichtempfindliche Halbleiterbauelemente; Leuchtdioden (LED (85414100)
--------------------------	--

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4052899606135
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	24 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4052899606135

[WEITERE BILDER](#)

