



ARCLITE®

**4058075113725**

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY

GTIN: 4058075113725

Schlanker, minimalistischer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler, mittlere Wattleistung

TRACKLIGHT SPOT D85 35W

## ARTIKELDETAILS

Schlanker, minimalistischer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler, mittlere Wattleistung. Produkteigenschaften: Kompakter Stromschienen-Strahler mit integriertem Vorschaltgerät. Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°. Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 80 lm/W. Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Farbwiedergabeindex Ra9: > 50. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Ausgestattet mit Reflektor mit 24 ° Ausstrahlwinkel. Folgt der einheitlichen Designsprache von LEDVANCE (SCALE Design). Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss. Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9016), Mattschwarz (ähnlich RAL9004), Betongrau (ähnlich RAL7042). Produktvorteile: Enthaltener 3-Phasenadapter kompatibel mit verbreiteten Stromschienen (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Tiefer Reflektor und schwarzer Entblendring für minimale Blendung (UGR < 16). Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger. Keine Ablenkung der Aufmerksamkeit von den beleuchteten Objekten dank kompaktem Design. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Akzentbeleuchtung. Modengeschäfte, Accessoiresgeschäfte. Einzelhandel. Hotels, Restaurants, Shops. Technische Ausstattung: Zubehörreflektoren mit 15° oder 38° Ausstrahlwinkel erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,02 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage     | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein                                    |

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 30                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 38                               |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                         | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 0                                |
| Fassung                                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                                            | grau                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff transparent           |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                             |
| Spannungsart                                            | AC                               |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                       | Ja                               |
| Reflektor                                               | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                                          | Reflektor                        |

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch          |
| Lichtaustritt                                                       | direkt               |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 50.000 h             |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                 |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK02                 |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 40 °C          |
| Max. Systemleistung                                                 | 35,00 W              |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                 |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100               |
| Lichtstrom                                                          | 2.660,00 lm          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 2.660 lm             |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,90                 |
| Breite                                                              | 85 mm                |
| Höhe/Tiefe                                                          | 269,00 mm            |
| Länge                                                               | 85 mm                |
| Außendurchmesser                                                    | 85 mm                |
| Polzahl                                                             | 2                    |
| Anschlussart                                                        | Stromschienenadapter |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 70 lm/W              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                  |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                |
| Nennstrom                                                           | 150 mA               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich   |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja                   |

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage    | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel              | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät             | Ja                                                                                                                                                        |
| GEFAHRSTOFFE                  |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                 |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                 | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer      | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                      |                                                                                                                                                           |
| Unbegrenzte Haltbarkeit       | Ja                                                                                                                                                        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN         |                                                                                                                                                           |
| Beim Hersteller gelagert      | Ja                                                                                                                                                        |
| VERORDNUNGEN                  |                                                                                                                                                           |
| REACH-Kennzeichen             | Nein                                                                                                                                                      |

4058075113725

WEITERE BILDER

