



ARCLITE®

**4058075206625**

ENDURA Classic Lantern Square S E27

GTIN: 4058075206625

Klassische Laterne in Vierkantform

ENDURA® CLASSIC LANTERN

## ARTIKELDETAILS

Klassische Laterne in Vierkantform. Produkteigenschaften: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Diffuser aus klarem Glas. Schutzart: IP23. Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung. Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Nur für besonders geschützte Außenbereiche. Geeignet für Außenanwendungen bei Leuchtenmontage mit nach unten gerichteter Lampenfassung. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt      | 6 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,685 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Gehäusefarbe                    | schwarz                        |
| Schutzart (IP)                  | IP43                           |
| Ohne Dimmfunktion               | Ja                             |
| Breite                          | 150 mm                         |

|                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe/Tiefe                                                              | 225,00 mm                                                                                                                                                             |
| Länge                                                                   | 105 mm                                                                                                                                                                |
| Fassung                                                                 | E27                                                                                                                                                                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                                  | Aluminium                                                                                                                                                             |
| Ausführung des Rasters                                                  | sonstige                                                                                                                                                              |
| Spannungsart                                                            | AC                                                                                                                                                                    |
| Nennspannung                                                            | 220 - 240 V                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                             | I                                                                                                                                                                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                        | -20 - 40 °C                                                                                                                                                           |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss                                                                                                                                                             |
| Polzahl                                                                 | 1                                                                                                                                                                     |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                                                                                                                                                                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                                                                  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                                                                                                                                                                    |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                                                                                                                                                                    |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |                                                                                                                                                                       |
| RoHS anwendbar                                                          | Ja                                                                                                                                                                    |
| IMPORT/EXPORT                                                           |                                                                                                                                                                       |
| CE-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                                                    |
| Herkunftsland                                                           | China (CN)                                                                                                                                                            |
| Statistische Warennummer                                                | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, andere als ausschließl. mit LED, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051990) |

4058075206625

## LOGISTIK

---

Unbegrenzte Haltbarkeit Ja

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

Beim Hersteller gelagert Ja

## VERORDNUNGEN

---

REACH-Kennzeichen Nein

## WEITERE BILDER



4058075206625

