



ARCLITE®

4058075228948

ENDURA PRO UpDown Sensor 10W 4000K IP55 White

GTIN: 4058075228948

Aussenwand-Sensorleuchten in moderner Form mit Lichtaustritt oben und unten

ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR

ARTIKELDETAILS

Aussenwand-Sensorleuchten in moderner Form mit Lichtaustritt oben und unten. Produkteigenschaften: 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, stand-by, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung). Schutzart: IP55. Stoßfestigkeit: IK05. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Dekorativer Wandstrahler. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Anstrahlung von Fassaden. Arkadengänge.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,312 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	150
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	192
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	10,00 W

Farbtemperatur	4.000,00 K
Schutzart (IP)	IP55
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	55 mm
Höhe/Tiefe	180,00 mm
Länge	87 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	55 mA
Betriebsgerät	EVG
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Leuchtenlichtausbeute	91 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.000 lm
Lichtfarbe	weiß
Leistungsfaktor	0,85
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3

Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja

4058075228948

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

WEITERE BILDER

