



ARCLITE®

4058075236585

LS PFM -300/865/5

GTIN: 4058075236585

Leistungsstarke LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

LED STRIP PERFORMANCE-300

ARTIKELDETAILS

Leistungsstarke LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen.
Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm.
Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 300 lm/m.
Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 4 SDCM (Schwellwerteinheit).
Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,08 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	70
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	21,00

Lampenleistung je Meter	2,70 W
Lichtstrom je Meter	350 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24,00 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	35.000 h
Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	1
Max. Systemleistung	13,50 W
Farbtemperatur	6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	8 mm
Höhe/Tiefe	1,40 mm
Länge	5.000 mm
Kleinster Biegeradius	25,00 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlusset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	129,6 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100)
--------------------------	--

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**4058075278103**

Weite Profile für LED-Bänder

**4058075278165**

Weite Profile für LED-Bänder



4058075278196

Flache Profile für LED-Bänder



4058075278370

Medium Profile für LED-Bänder



4058075279278

Medium Profile für LED-Bänder



4058075401532

Flache Profile für LED-Bänder




4058075401594

Flache Profile für LED-Bänder



4058075401624

Flache Profile für LED-Bänder




4058075401655

Medium Profile für LED-Bänder



4058075401716

Medium Profile für LED-Bänder



4058075401747

Medium Profile für LED-Bänder

ZUBEHÖR FÜR



4058075239913

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich



4058075239951

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle



4058075240070

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle

4058075236585

WEITERE BILDER

