

4058075239937

GTIN: 4058075239937

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40...50 °C. Versorgungsspannung: 220...240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N) für 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) für 100W/150W/250W. Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,84 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	197 mm
Breite	63 mm
Höhe	38 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	f01718fb-2b78-42c0-be84-9726ac1c1776
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**4058075236868**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...

**4058075237322**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

**4058075237360**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

**4058075237421**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

**4058075436176**

Leistungsstarke IP66 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle ...

ZUBEHÖR

**4058075236325**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwen...

**4058075236462**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für anspruchsvolle Anwen...

**4058075237261**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

**4058075237360**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

4058075239937

[WEITERE BILDER](#)

