



ARCLITE®

4058075436084

LS SUP -2000/TW/927-965/5

GTIN: 4058075436084

Tunable White LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

ARTIKELDETAILS

Tunable White LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70 /B50): bis zu 50.000 h bei $T_c \text{ max.} \leq 85^\circ\text{C}$. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM).

Kompatibel mit LEDVANCE Tunable White RF Funksteuerkomponenten. Sehr gute Farbwiedergabeindex $R_a: > 90$. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible TW-LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Voutenbeleuchtung. Hotels. Büros. Allgemeinbeleuchtung. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,14 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	36,00
Lampenleistung je Meter	21,60 W
Lichtstrom je Meter	1.700 lm
Spannungsart	DC

Lampenspannung	24,00 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	1
Max. Systemleistung	108,00 W
Farbtemperatur	2.700,00 - 6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	10 mm
Höhe/Tiefe	1,20 mm
Kleinster Biegeradius	30,00 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	79 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Gesamtlänge	5 m
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein

4058075436084

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395100)
--------------------------	--

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4058075436084
-------------------------	---------------


Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4058075278134

Weite Profile für LED-Bänder



4058075278226

Flache Profile für LED-Bänder



4058075278257

Flache Profile für LED-Bänder



4058075278349

Medium Profile für LED-Bänder



4058075401440

Weite Profile für LED-Bänder




4058075401501

Weite Profile für LED-Bänder



4058075401594

Flache Profile für LED-Bänder



4058075401655

Medium Profile für LED-Bänder



4058075401716

Medium Profile für LED-Bänder



4058075401778

Medium Profile für LED-Bänder



4058075451353

Verbinder für TW LED-Bänder



4058075451599

Verbinder für TW LED-Bänder

4058075436084

WEITERE BILDER



