



ARCLITE®

**4058075459854**

DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI

GTIN: 4058075459854

Blendarme Downlights, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze und DALI-2 IoT Technologie

DOWNLIGHT UGR19 DALI

## ARTIKELDETAILS

Blendarme Downlights, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze und DALI-2 IoT Technologie. Produkteigenschaften: IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie. Gehäusematerial: Aluminium mit Hochglanzreflektor. Schutzart: IP54 (raumseitig) / IP20 (rückseitig). Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Produktvorteile: Geeignete Leuchte für VIVARES und andere DALI-2 Licht Management Systeme. Gute Entblendung ( $UGR \leq 19$ ) und Cut-Off-Winkel bis  $30^\circ$  für eine komfortable Innenbeleuchtung. Einfache und schnelle Installation dank einer Anschlußbox mit 5-poliger, werkzeugloser Anschlußklemme. Flimmerarmes Licht. Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Geeignet für Büroanwendungen, insbesondere Bildschirmarbeitsplätze. Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Gänge / Flure. Bäder, Küchen und überdachte Aussenbereiche. Allgemeinbeleuchtung. Technische Ausstattung: Externes Vorschaltgerät enthalten.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,9 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage        | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                  | Ja                                      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                                    |
| Einbaudurchmesser               | 195 mm                                  |

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 120                         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120                         |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                        |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Nein                        |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                        |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                        |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                        |
| Verstellbarkeit                                         | nicht verstellbar           |
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 0                           |
| Fassung                                                 | ohne                        |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                   |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet           |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                        |
| Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff opal             |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                        |
| Spannungsart                                            | AC                          |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V                 |
| Reflektor                                               | hochglänzend                |
| Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                         | symmetrisch                 |
| Lichtaustritt                                           | direkt                      |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 70.000 h                    |
| Schlagfestigkeit                                        | IK03                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                          |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 45 °C |
| Max. Systemleistung                                                 | 21,00 W     |
| Lichtfarbe                                                          | weiß        |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89       |
| Breite                                                              | 220 mm      |
| Höhe/Tiefe                                                          | 120,00 mm   |
| Außendurchmesser                                                    | 220 mm      |
| Polzahl                                                             | 5           |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM5       |
| Nennstrom                                                           | 155 mA      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E           |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja          |
| Klirrfaktor (THD)                                                   | 10 %        |
| Schutzart (IP), Rückseite                                           | IP20        |
| Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP54        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 2.520 lm    |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 120 lm/W    |
| Einbaulänge                                                         | 195 mm      |
| Einbaubreite                                                        | 195 mm      |
| Einbauhöhe                                                          | 120 mm      |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja          |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja          |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja          |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Mit Leuchtmittel                               | Ja |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja |
| Dimmung DALI                                   | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Dimmbar                                        | Ja |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 0132da44-49e9-426e-8351-4639596e15b4 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075459854 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

4058075459854

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE PRODUKTE

### NACHFOLGER



**4099854491146**

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute, blendarmes Licht un...

## WEITERE BILDER



4058075459854

