



ARCLITE®

4058075504783

SMART+ Wifi Neon Flex 3M RGB + TW

GTIN: 4058075504783

Dekorative LED-Streifen für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie und homogener Lichtverteilung

Smart+ Neon Flex Multicolor

ARTIKELDETAILS

Dekorative LED-Streifen für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie und homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Wohnräume. Indirekte und direkte Beleuchtung. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.. Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,67 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Lichtstrom einstellbar	stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Spannungsart	AC
Lampenspannung	220,00 - 240,00 V
Ausstrahlungswinkel	110 °
Betriebsgerät	EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP44
Max. Systemleistung	15,00 W
Lichtfarbe	sonstige
Farbtemperatur	2.700,00 - 6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	17,5 mm
Höhe/Tiefe	9,80 mm
Kleinster Biegeradius	60,00 mm
Mit Endstück	Ja
Mit Anschlusset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leuchtenlichtausbeute	35 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Gesamtlänge	3 m
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075504783
Verbraucher Gewährleistung	24 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4058075504783

WEITERE BILDER



4058075504783

