



ARCLITE®

**4058075515246**

LN UO EM 1200 33 W 3000 K

GTIN: 4058075515246

Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom und integrierter  
Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

ARTIKELDETAILS

Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion. Produkteigenschaften: Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet. Einzelbatteriebeleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h. Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT). Batterietechnologie: LiFePO4. Sehr hohe Lichtausbeute: bis zu 125 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Verdrahtung auf der Rückseite der Leuchte. Durchverdrahtung möglich. Produktvorteile: Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung. Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion. Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Hohe Lichtausbeute im Normalbetrieb. Ersatz von konventionellen T8-Leuchten mit bis zu 7100 lm. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen). Robustes Gehäuse mit IK08. 3 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege. Antipanik-Beleuchtung. Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Innenraumanwendungen. Industrielle und gewerbliche Hallen. Öffentlicher Raum. Korridore,Treppenhäuser, Keller. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,41 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Produktgruppe                | Lichtleiste (EC000109) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein                   |

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur einstellbar              | nein                        |
| Lichtstrom einstellbar                  | nein                        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein                        |
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 0                           |
| Fassung                                 | ohne                        |
| Werkstoff                               | Stahl                       |
| Gehäusefarbe                            | weiß                        |
| Spannungsart                            | AC                          |
| Nennspannung                            | 220 - 240 V                 |
| Betriebsgerät                           | EVG                         |
| Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                    |
| Schutzart (IP)                          | IP20                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | I                           |
| Mit Schalter                            | Nein                        |
| Max. Systemleistung                     | 33,00 W                     |
| Farbtemperatur                          | 3.000,00 K                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                       |
| Breite                                  | 62 mm                       |
| Höhe/Tiefe                              | 74,00 mm                    |
| Länge                                   | 1.168 mm                    |
| Polzahl                                 | 4                           |
| Anschlussart                            | Steckklemme                 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem  | Nein                        |
| Nennstrom                               | 150 mA                      |

|                                                                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                                                                                                                                         |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 110 lm/W                                                                                                                                                  |
| Dimmung DALI-2                                                      | Nein                                                                                                                                                      |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                                                                                                                                                        |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK08                                                                                                                                                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 3.700 lm                                                                                                                                                  |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Notlicht                                               | Ja                                                                                                                                                        |
| BATTERIEN                                                           |                                                                                                                                                           |
| Enthält Batterie                                                    | Nein                                                                                                                                                      |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                                                      | Ausgenommen                                                                                                                                               |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                                                      | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                                            | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                                            |                                                                                                                                                           |
| Lieferzeit (Werktage)                                               | 7 Tage                                                                                                                                                    |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                             | Ja                                                                                                                                                        |
| SONSTIGES                                                           |                                                                                                                                                           |
| SCIP-Datenbank ID                                                   | 70d35e07-a1ca-41ad-a994-c95ef4912f36                                                                                                                      |

**4058075515246**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075515246 |
| Verbraucher Gewährleistung | 36 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

### NACHFOLGER



#### **4058075850453**

Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

## WEITERE BILDER



