



ARCLITE®

**4058075541825**

DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY

GTIN: 4058075541825

Feuchtraumleuchten, klassische Form, mit DALI-Schnittstelle

DAMP PROOF DALI

## ARTIKELDETAILS

Feuchtraumleuchten, klassische Form, mit DALI-Schnittstelle. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 139 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 110°.

Produktvorteile: Hohe Kompatibilität dank DALI-2 Zertifizierung. Premium Treiber mit bis zu 100.000 h Lebensdauer. Treiber geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172. Treiber Konfiguration und Dimmen über die Netzleitung möglich. Flimmerarmes Licht ≤ 3 %. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. DALI-Installationen. Parkplätze und Unterführungen. Garagen. Werkstätten, Fertigungsstraßen. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten. Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit).

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt      | 6 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,74 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Ja                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 13                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 36                             |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Gehäusefarbe                                            | grau                           |

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Systemleistung                              | 46,00 W                     |
| Farbtemperatur                                   | 6.500,00 K                  |
| Schutzart (IP)                                   | IP65                        |
| Ohne Dimmfunktion                                | Nein                        |
| Breite                                           | 82 mm                       |
| Höhe/Tiefe                                       | 68,00 mm                    |
| Länge                                            | 1.500 mm                    |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 0                           |
| Oberflächenschutz Gehäuse                        | unbehandelt                 |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff                  |
| Werkstoff der Abdeckung                          | Kunststoff opal             |
| Ausführung des Rasters                           | sonstige                    |
| Spannungsart                                     | AC                          |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V                 |
| Nennstrom                                        | 215 mA                      |
| Betriebsgerät                                    | EVG                         |
| Lichtverteiler                                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM4                       |
| Lichtaustritt                                    | direkt                      |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 70.000 h                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                       |
| Schlagfestigkeit                                 | IK08                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                           |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 - 40 °C                 |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 139 lm/W                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 6.400 lm                    |

|                                                                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel                                                            | LED nicht austauschbar                                                                                                            |
| Leistungsfaktor                                                         | 0,90                                                                                                                              |
| Art der Verdrahtung                                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung                                                                                                |
| Polzahl                                                                 | 5                                                                                                                                 |
| Anschlussart                                                            | Steckklemme                                                                                                                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG0                                                                                                                               |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                                                                                                                                |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich                                                                                                                |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                              |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                                                                                                                                |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                           | Ja                                                                                                                                |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                                                                                                                                |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                                                                                                                                |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                                                                                                                                |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                                                                                                                                |
| Dimmung DALI                                                            | Ja                                                                                                                                |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |                                                                                                                                   |
| RoHS anwendbar                                                          | Ja                                                                                                                                |
| IMPORT/EXPORT                                                           |                                                                                                                                   |
| CE-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                |
| Herkunftsland                                                           | China (CN)                                                                                                                        |
| Statistische Warennummer                                                | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140) |

4058075541825

## LOGISTIK

---

Unbegrenzte Haltbarkeit Ja

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

Beim Hersteller gelagert Ja

## VERORDNUNGEN

---

REACH-Kennzeichen Nein

## WEITERE BILDER



4058075541825



4058075541825



