



ARCLITE®

**4058075552234**

SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL

GTIN: 4058075552234

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung

STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST

ARTIKELDETAILS

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Lichtverteilung für Straßen mit ähnlicher Straßenbreite wie Lichtpunkthöhe. Sehr lange Lebensdauer (L90 /B10): bis zu 100.000 h (bei 25°C). Mastadapter für 48-60 mm Zopfmaß im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Reduzierung für 42 mm sowie Adapter für 76 mm Masten separat erhältlich. Einstellbarer Mastadapter, geeignet für Mastansatz- und Mastaufsatzmontage. +/- 15° Neigungsverstellung, bei geschlossenem Gehäuse. Hohe Lichtausbeute: bis zu 144 lm/W. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -40...50 °C. Hoher Überspannungsschutz von bis zu 10 kV (L/N-GND). Schutzklasse: II. Produktvorteile: Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung. Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme. Hohe Lichthomogenität. 3 Lichtfarben, für eine optimale Beleuchtung unterschiedlichster Umgebungen. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Automatische Netzunterbrechung beim Öffnen des Gehäuses. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP66). Straßen der Klassen M, C und P gem. EN 13201. Parkplätze. Öffentlicher Raum. Industrie. Technische Ausstattung: Mastadapter für 42 und 76 mm Zopfmaß separat erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gewicht                              | 4,4 kg                               |
| MERKMALE                             |                                      |
| Produktgruppe                        | Straßen- und Platzleuchte (EC000062) |
| Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                                   |
| Montageart                           | Aufsatz                              |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0                                    |
| Fassung                              | ohne                                 |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                            |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Oberflächenschutz                                | pulverbeschichtet |
| Spannungsart                                     | AC                |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V       |
| Nennstrom                                        | 60 mA             |
| Betriebsgerät                                    | EVG               |
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja                |
| Lichtverteiler                                   | Fokuslinse        |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 100.000 h         |
| Schutzart (IP)                                   | IP66              |
| Verstellbare Optik                               | Nein              |
| Geeignet für Zopfmaß                             | 60 mm             |
| Schlagfestigkeit                                 | IK08              |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | II                |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -40 - 50 °C       |
| Fernbedienung                                    | ohne              |
| Mit Funksteuerung                                | Nein              |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                     | Nein              |
| Mit programm geregelter Lichtsteuerung           | Nein              |
| Mit Anschlusskabel                               | Nein              |
| Max. Systemleistung                              | 13,00 W           |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 1.650 lm          |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 127 lm/W          |
| Lichtfarbe                                       | weiß              |
| Farbtemperatur                                   | 2.700,00 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 70-79             |
| Leistungsfaktor                                  | 0,90              |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite                                                              | 250 mm                                                                                                                                                                                             |
| Höhe/Tiefe                                                          | 90,00 mm                                                                                                                                                                                           |
| Länge                                                               | 445 mm                                                                                                                                                                                             |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                                                                                                                                                                                          |
| Polzahl                                                             | 2                                                                                                                                                                                                  |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme                                                                                                                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                                                                                                                                                                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 36                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16             | 70                                                                                                                                                                                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS anwendbar                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| CE-Kennzeichen                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                                                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer                                            | andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239) |
| LOGISTIK                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                             | Ja                                                                                                                                                                                                 |

**4058075552234**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



**4058075552531**  
Mastadapter



**4058075552579**  
Reduzierstück für kleinere Mastdurchmesser

4058075552234

WEITERE BILDER



4058075552234

