



ARCLITE®

**4058075557796**

ECO AREA SPD 90W 865 IP66 GY

GTIN: 4058075557796

Für Anwendungen mit bis zu 20250 lm Lichtstrombedarf

ECO AREA HIGH POWER

## ARTIKELDETAILS

Für Anwendungen mit bis zu 20250 lm Lichtstrombedarf. Produkteigenschaften: Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum. Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss. Mastansatzinstallation bei 48...60 mm Zopfmaß. Überspannungsschutz: 10 kV (L/N-PE). Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 0,5 m Länge, 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> gekrimpt. Produktvorteile: Funktionales und minimalistisches Design. Geringe Wartungs- und Betriebskosten dank langer LED-Lebensdauer. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung. Straßen. Parkplätze. Flächenbeleuchtung.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,4 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe                        | Straßen- und Platzleuchte (EC000062) |
| Austauschbares Betriebsgerät         | Nein                                 |
| Montageart                           | Aufsatz                              |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 90                                   |
| Fassung                              | ohne                                 |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                            |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                    |
| Gehäusefarbe                         | grau                                 |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal                      |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Spannungsart                                     | AC          |
| Nennspannung                                     | 100 - 240 V |
| Nennstrom                                        | 450 mA      |
| Betriebsgerät                                    | EVG         |
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja          |
| Lichtverteiler                                   | Fokuslinse  |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM5       |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50.000 h    |
| Schutzart (IP)                                   | IP66        |
| Verstellbare Optik                               | Nein        |
| Geeignet für Zopfmaß                             | 60 mm       |
| Schlagfestigkeit                                 | IK08        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I           |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 - 50 °C |
| Fernbedienung                                    | ohne        |
| Mit Funksteuerung                                | Nein        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                     | Nein        |
| Mit programm geregelter Lichtsteuerung           | Nein        |
| Mit Anschlusskabel                               | Ja          |
| Kabellänge                                       | 0,5 m       |
| Max. Systemleistung                              | 90,00 W     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 12.150 lm   |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 135 lm/W    |
| Lichtfarbe                                       | weiß        |
| Farbtemperatur                                   | 6.500,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89       |

|                                                                     |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsfaktor                                                     | 0,95                                                                                                                                         |
| Breite                                                              | 216 mm                                                                                                                                       |
| Höhe/Tiefe                                                          | 91,00 mm                                                                                                                                     |
| Länge                                                               | 552 mm                                                                                                                                       |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                                                                                                                                    |
| Polzahl                                                             | 3                                                                                                                                            |
| Anschlussart                                                        | sonstige                                                                                                                                     |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                                                                                                                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 4                                                                                                                                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16             | 8                                                                                                                                            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                           |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                                                                                                                           |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                                                                                                                                              |
| RoHS anwendbar                                                      | Ausgenommen                                                                                                                                  |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                              |
| CE-Kennzeichen                                                      | Ja                                                                                                                                           |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                                                                                                                                   |
| Statistische Warennummer                                            | andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, Scheinwerfer (94054210) |
| LOGISTIK                                                            |                                                                                                                                              |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                             | Ja                                                                                                                                           |

4058075557796

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 18fa4c13-bb57-453a-9f91-6a28de601a94 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER



4058075557796

