



ARCLITE®

**4058075573741**

SMART+ Wifi Orbis Wall Round IP44 300mm TW

GTIN: 4058075573741

Smart Badezimmer dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44  
TW und dimmbar

SMART+ WIFI ORBIS WALL ROUND

ARTIKELDETAILS

Smart Badezimmer dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44 TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Badezimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,32 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar      | stufenlos                      |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Gehäusefarbe                    | Silber                         |
| Max. Systemleistung             | 18,00 W                        |
| Farbtemperatur                  | 3.000,00 - 6.500,00 K          |

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Höhe/Tiefe                                                          | 78,00 mm               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 0                      |
| Außendurchmesser                                                    | 300 mm                 |
| Werkstoff des Gehäuses                                              | Stahl                  |
| Ausführung des Rasters                                              | matt                   |
| Spannungsart                                                        | AC                     |
| Nennspannung                                                        | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                                           | 77 mA                  |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 30.000 h               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                  |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK03                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 40 °C            |
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss              |
| Polzahl                                                             | 2                      |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG0                    |
| Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                     |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                      |
| Geeignet für Klemmmontage                                           | Nein                   |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                     |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                      | ohne                   |
| Mit Schalter                                                        | Nein                   |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 60 lm/W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 1.100 lm               |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Klirrfaktor (THD)               | 20 % |
| Kompatibel mit Google Assistant | Ja   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Ja   |
| Geeignet für Aufbaumontage      | Ja   |
| Mit Leuchtmittel                | Ja   |
| Mit Betriebsgerät               | Ja   |
| Dimmbar                         | Ja   |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | a06335ac-3bf1-4b77-9420-1b9650393df8 |
|-------------------|--------------------------------------|

**4058075573741**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075573741 |
| Verbraucher Gewährleistung | 36 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER



4058075573741

