



ARCLITE®

**4058075573901**

SMART+ Wifi Orbis Wall Wave IP44 300x300mm TW

GTIN: 4058075573901

Smart Badezimmer dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44  
TW und dimmbar

SMART+ WIFI ORBIS WALL WAVE

## ARTIKELDETAILS

Smart Badezimmer dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44 TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Lenkbar. Anwendungsgebiete: Badezimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,1 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar      | stufenlos                      |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Gehäusefarbe                    | Silber                         |
| Max. Systemleistung             | 26,00 W                        |
| Farbtemperatur                  | 3.000,00 - 6.500,00 K          |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schutzart (IP)                                                          | IP44               |
| Ohne Dimmfunktion                                                       | Nein               |
| Breite                                                                  | 300 mm             |
| Höhe/Tiefe                                                              | 93,00 mm           |
| Länge                                                                   | 300 mm             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                 | Kunststoff opal    |
| Ausführung des Rasters                                                  | matt               |
| Spannungsart                                                            | AC                 |
| Nennspannung                                                            | 220 - 240 V        |
| Nennstrom                                                               | 114 mA             |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                 | 30.000 h           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                 | 80-89              |
| Schlagfestigkeit                                                        | IK03               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                             | II                 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                        | -20 - 40 °C        |
| Leuchtenlichtausbeute                                                   | 50 lm/W            |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                 | 1.500 lm           |
| Leistungsfaktor                                                         | 0,90               |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss          |
| Anschlussart                                                            | Schraubklemme      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG0                |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein               |
| Kompatibel mit Google Assistant                                         | Ja                 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Kompatibel mit Amazon Alexa   | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage    | Ja |
| Mit Leuchtmittel              | Ja |
| Mit Betriebsgerät             | Ja |

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                        |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 27c08f0c-cab4-4a6e-b571-ce5e4c0aad3a |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

4058075573901

WEITERE BILDER

