



ARCLITE®

**4058075574595**

FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK

GTIN: 4058075574595

Fluter mit bis zu 1000 lm Lichtstrom

FLOODLIGHT COMPACT 10W

## ARTIKELDETAILS

Fluter mit bis zu 1000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Robustes und dennoch leichtes und kompaktes Design. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. 3 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP65). Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Baustellen.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 8 Stück |
| Bestellschritt      | 8 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,28 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                                    |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 182                                     |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 212                    |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Ja                     |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                   |
| Verstellbarkeit                                         | schwenkbar             |
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 0                      |
| Fassung                                                 | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe                                            | schwarz                |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                   |
| Spannungsart                                            | AC                     |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V            |
| Betriebsgerät                                           | EVG                    |
| Ohne Dimmfunktion                                       | Ja                     |
| Reflektor                                               | matt                   |
| Lichtverteiler                                          | Reflektor              |
| Lichtverteilung                                         | symmetrisch            |
| Lichtaustritt                                           | direkt                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 50.000 h               |
| Schutzart (IP)                                          | IP65                   |
| Schlagfestigkeit                                        | IK06                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                      |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -30 - 45 °C        |
| Max. Systemleistung                                                 | 10,00 W            |
| Lichtfarbe                                                          | weiß               |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89              |
| Lichtstrom                                                          | 1.000,00 lm        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 1.000 lm           |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,90               |
| Breite                                                              | 109 mm             |
| Höhe/Tiefe                                                          | 29,00 mm           |
| Länge                                                               | 114 mm             |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 3                  |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme        |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 100 lm/W           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                |
| Nennstrom                                                           | 48 mA              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                    |
| RoHS anwendbar                                                      | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | andere elektrische Leuchten und<br>Beleuchtungskörper, anderweitig weder<br>genannt noch inbegriffen, mit LED-<br>Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus<br>anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405<br>4239) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

## WEITERE BILDER



4058075574595

