



ARCLITE®

4058075576339

SMART+ Wifi Undercabinet Panel 300x200mm TW EXT

GTIN: 4058075576339

Unterbau-Panelleuchte mit Wifi-Technologie

SMART+ UNDERCABINET PANEL TUNABLE WHITE

ARTIKELDETAILS

Unterbau-Panelleuchte mit Wifi-Technologie. Produkteigenschaften: Vielzahl von Kombinationen möglich. Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K. Dimmbar. Verfügbar in 20x30 cm. Kombinierbar mit maximal zwei Erweiterungen à jeweils 30 cm. Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung. Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber. Sehr schlanke Form. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben). Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Regal- und Unterbaubeleuchtung. Küchen, Arbeitsbereiche. Regale. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Netzteil (2 m) und Steuereinheit (5 cm) sind in der Basisversion enthalten. Erweiterungen werden mit einem Verbindungsstecker und einem Verbindungskabel (10 cm) geliefert. Netzteil und Steuereinheit sind nicht im Lieferumfang der Erweiterungen enthalten. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	8 Stück
Bestellschritt	8 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,428 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Lichtstrom einstellbar	stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	DC
Ohne Dimmfunktion	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Mit Schalter	Nein
Max. Systemleistung	6,80 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	530 lm
Farbtemperatur	2.700,00 - 6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,50
Breite	200 mm
Höhe/Tiefe	7,50 mm
Länge	300 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Nennstrom	272 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Leuchtenlichtausbeute	77 lm/W
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED- Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4058075576339

WEITERE BILDER

