



ARCLITE®

**4058075703247**

DL IP44 DN 215 24W 865 WT

GTIN: 4058075703247

Downlight mit IP44-Schutz

DOWNLIGHT IP44

## ARTIKELDETAILS

Downlight mit IP44-Schutz. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Lichtausbeute: 100 lm /W. Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Sehr homogenes Licht. Einfache Installation dank integriertem Treiber. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Geschäfte. Badezimmer. Technische Ausstattung: Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,252 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                                    |
| Einbaudurchmesser                                       | 200 mm                                  |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 62                                      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 53                                      |

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Traversenmontage           | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage       | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage       | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage               | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                 | Nein                             |
| Verstellbarkeit                         | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar           |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 0                                |
| Fassung                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff                       |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt                      |
| Gehäusefarbe                            | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff opal                  |
| Oberfläche gebürstet                    | Nein                             |
| Spannungsart                            | AC                               |
| Nennspannung                            | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                       | Ja                               |
| Reflektor                               | ohne                             |
| Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch                      |
| Lichtaustritt                           | direkt                           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 20.000 h                         |
| Schutzart (IP)                          | IP44                             |
| Schlagfestigkeit                        | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | II                               |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 40 °C        |
| Max. Systemleistung                                                 | 24,00 W            |
| Farbtemperatur                                                      | 6.500,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89              |
| Lichtstrom                                                          | 2.400,00 lm        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 2.400 lm           |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,50               |
| Breite                                                              | 215 mm             |
| Höhe/Tiefe                                                          | 42,00 mm           |
| Länge                                                               | 215 mm             |
| Außendurchmesser                                                    | 215 mm             |
| Einbaubreite                                                        | 200 mm             |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                   | 40 mm              |
| Einbaulänge                                                         | 200 mm             |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 2                  |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 100 lm/W           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG0                |
| Nennstrom                                                           | 180 mA             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                 |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                 |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**4058075709966**

Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44

**4058075703247**

[WEITERE BILDER](#)

