



ARCLITE®

**4058075705609**

LS V -1500/827/5/IP66

GTIN: 4058075705609

IP66 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für viele Anwendungen

LED STRIP V 1500 P

## ARTIKELDETAILS

IP66 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 1500 lm/m. Farbwiedergabeindex  $R_a$ : > 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Schutzart: IP66. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim). UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexibler LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,275 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer             | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Ja                             |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Ausführung                      | Band                           |
| Montageart                      | Aufbau                         |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter       | 70                     |
| Lampenleistung je Meter                 | 13,20 W                |
| Lichtstrom je Meter                     | 1.290 lm               |
| Spannungsart                            | DC                     |
| Lampenspannung                          | 24,00 V                |
| Ausstrahlungswinkel                     | 120 °                  |
| Betriebsgerät                           | nicht erforderlich     |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30.000 h               |
| Schutzart (IP)                          | IP66                   |
| Schutzart (NEMA)                        | sonstige               |
| Max. Systemleistung                     | 60,00 W                |
| Lichtfarbe                              | weiß                   |
| Farbtemperatur                          | 2.700,00 K             |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                  |
| Breite                                  | 10 mm                  |
| Höhe/Tiefe                              | 4,10 mm                |
| Kleinsten Biegeradius                   | 30,00 mm               |
| Länge der einzelnen Abschnitte          | 100,00 mm              |
| Mit Endstück                            | Nein                   |
| Mit Anschlussset                        | Nein                   |
| Mit Schutzabdeckung                     | Ja                     |
| Selbstklebend                           | Ja                     |
| Art der Verdrahtung                     | Abschluss              |
| Polzahl                                 | 2                      |
| Leiterquerschnitt                       | 0,50 mm²               |
| Anschlussart                            | Steckklemme            |

|                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 98 lm/W                                     |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                                           |
| Gesamtlänge                                                         | 5 m                                         |
| BATTERIEN                                                           |                                             |
| Enthält Batterie                                                    | Nein                                        |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                                      | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                                            | Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100) |
| LOGISTIK                                                            |                                             |
| Lieferzeit (Werktag)                                                | 7 Tage                                      |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                             | Ja                                          |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                                            | Ja                                          |
| Herstellerartikelnummer                                             | 4058075705609                               |
| Verbraucher Gewährleistung                                          | 36 Monat                                    |
| VERORDNUNGEN                                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                                   | Nein                                        |

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR



**4058075278103**

Weite Profile für LED-Bänder



**4058075278400**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075279278**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075279308**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075401747**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075401778**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075727465**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727496**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727557**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727618**

Verbinder für LED-Bänder

4058075705609

WEITERE BILDER

