



ARCLITE®

# 4058075705746

LS V -2000/865/5/IP66

GTIN: 4058075705746

IP66 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für viele Anwendungen

LED STRIP V 2000 P

## ARTIKELDETAILS

IP66 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 2000 lm/m. Farbwiedergabeindex  $R_a$ : > 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Schutzart: IP66. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim)). UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexibler LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,275 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer             | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Ja                             |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Ausführung                      | Band                           |
| Montageart                      | Aufbau                         |
| Leuchtmittel                    | LED nicht austauschbar         |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter       | 70                 |
| Lampenleistung je Meter                 | 16,00 W            |
| Lichtstrom je Meter                     | 1.710 lm           |
| Spannungsart                            | DC                 |
| Lampenspannung                          | 24,00 V            |
| Ausstrahlungswinkel                     | 120 °              |
| Betriebsgerät                           | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30.000 h           |
| Schutzart (IP)                          | IP66               |
| Schutzart (NEMA)                        | sonstige           |
| Max. Systemleistung                     | 70,00 W            |
| Farbtemperatur                          | 6.500,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89              |
| Breite                                  | 10 mm              |
| Höhe/Tiefe                              | 4,10 mm            |
| Kleinster Biegeradius                   | 30,00 mm           |
| Länge der einzelnen Abschnitte          | 100,00 mm          |
| Mit Endstück                            | Nein               |
| Mit Anschlussset                        | Nein               |
| Mit Schutzabdeckung                     | Ja                 |
| Selbstklebend                           | Ja                 |
| Art der Verdrahtung                     | Abschluss          |
| Polzahl                                 | 2                  |
| Leiterquerschnitt                       | 0,50 mm²           |
| Anschlussart                            | Steckklemme        |
| Leuchtenlichtausbeute                   | 107 lm/W           |

|                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                                           |
| Gesamtlänge                                                         | 5 m                                         |
| BATTERIEN                                                           |                                             |
| Enthält Batterie                                                    | Nein                                        |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                                      | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                                            | Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100) |
| LOGISTIK                                                            |                                             |
| Lieferzeit (Werktage)                                               | 7 Tage                                      |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                             | Ja                                          |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                                            | Ja                                          |
| Herstellerartikelnummer                                             | 4058075705746                               |
| Verbraucher Gewährleistung                                          | 36 Monat                                    |
| VERORDNUNGEN                                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                                   | Nein                                        |


## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR



**4058075278103**

Weite Profile für LED-Bänder



**4058075278134**

Weite Profile für LED-Bänder



**4058075278400**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075279278**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075279308**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075401747**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075401778**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075727465**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727496**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727557**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727618**

Verbinder für LED-Bänder

4058075705746

WEITERE BILDER

