



ARCLITE®

4058075707610

LS P -1000/965/5

GTIN: 4058075707610

Leistungsstarke LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

LED STRIP P 1000

ARTIKELDETAILS

Leistungsstarke LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen.

Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Tc max.: 80°C. Lichtstrom: 1000 lm/m.

Sehr gute Farbwiedergabeindex R_a : > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM

(Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel.

Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische

Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,095 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Geeignet für Dimmer	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	144
Lampenleistung je Meter	8,60 W
Lichtstrom je Meter	1.090 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24,00 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	sonstige
Max. Systemleistung	43,00 W
Farbtemperatur	6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	8 mm
Höhe/Tiefe	1,50 mm
Kleinster Biegeradius	30,00 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	55,56 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Gesamtlänge	5 m
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075707610
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4058075278103

Weite Profile für LED-Bänder



4058075278226

Flache Profile für LED-Bänder



4058075278288

Flache Profile für LED-Bänder



4058075278349

Medium Profile für LED-Bänder



4058075278400

Medium Profile für LED-Bänder



4058075401532

Flache Profile für LED-Bänder



4058075401563

Flache Profile für LED-Bänder



4058075727403

Verbinder für LED-Bänder



4058075727434

Verbinder für LED-Bänder



4058075727526

Verbinder für LED-Bänder



4058075727588

Verbinder für LED-Bänder

4058075707610

WEITERE BILDER

