



ARCLITE®

**4058075708211**

HB COMP V 83W 865 110DEG IP65

GTIN: 4058075708211

Hallenleuchten bis zu 120 lm/W

HIGH BAY COMPACT

## ARTIKELDETAILS

Hallenleuchten bis zu 120 lm/W. Produkteigenschaften: Umgebungstemperatur: -20...45°C. Schwarzes Aluminium-Gehäuse, Abdeckung aus Sicherheitsglas. Opale Abdeckung. Schutzart: IP65. Lebensdauer (L70): bis zu 50.000 h. Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Produktvorteile: Modernes, exklusives Design. Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Anwendungsgebiete: Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metall dampflampen. Lagerhäuser. Logistikhallen. Industrie. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Technische Ausstattung: Halterung erhältlich. Reflektor erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,8 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Hallen-Reflektorleuchte (EC001716) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                               |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                               |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                               |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 35                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 35                                 |
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar             |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 0                                  |
| Geeignet für Nebenleuchtmittel                          | Nein                               |

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fassung                                          | ohne                        |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                                     | schwarz                     |
| Spannungsart                                     | AC                          |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V                 |
| Nennstrom                                        | 360 mA                      |
| Lichtverteiler                                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                  | symmetrisch                 |
| Reflektor                                        | ohne                        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM5                       |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50.000 h                    |
| Schutzart (IP)                                   | IP65                        |
| Schlagfestigkeit                                 | IK06                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                           |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 45 °C                 |
| Max. Systemleistung                              | 83,00 W                     |
| Farbtemperatur                                   | 6.500,00 K                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                       |
| Höhe/Tiefe                                       | 50,00 mm                    |
| Länge                                            | 500 mm                      |
| Außendurchmesser                                 | 180 mm                      |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss                   |
| Polzahl                                          | 3                           |
| Leiterquerschnitt                                | 1,00 mm²                    |
| Anschlussart                                     | sonstige                    |
| Mit Schutzabdeckung                              | Ja                          |

|                                                                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | E                                                                                                                                                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                   | RG1                                                                                                                                                       |
| Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                                                                                                                                                      |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                                                                                                                                                      |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                                                                                                                                                        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 10.000 lm                                                                                                                                                 |
| Klirrfaktor (THD)                                                           | 20 %                                                                                                                                                      |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                                                                                                                                                        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                                                                                                                                                        |
| BATTERIEN                                                                   |                                                                                                                                                           |
| Enthält Batterie                                                            | Nein                                                                                                                                                      |
| GEFAHRSTOFFE                                                                |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                               |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                                                               | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                                                    | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Lieferzeit (Werktage)                                                       | 21 Tage                                                                                                                                                   |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                     | Ja                                                                                                                                                        |

**4058075708211**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075708211 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

## WEITERE PRODUKTE

### NACHFOLGER



**4099854743825**

Hallenleuchten bis zu 165 lm/W

## WEITERE BILDER

