



ARCLITE®

**4058075754751**

SMART+ Wifi Orbis Wood 400mm TW

GTIN: 4058075754751

Smarte Dekodecke mit Haupt- und Seitenlicht TW RGB und dimmbar

Smart+ Orbis Ceiling

## ARTIKELDETAILS

Smarte Dekodecke mit Haupt- und Seitenlicht TW RGB und dimmbar.

Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich.

Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation.

Hauptlicht und Rücklicht. Beide Lichter sind unabhängig. TW und RGB.

Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder

Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,4 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 6                              |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 11                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | stufenlos                      |
| Lichtstrom einstellbar                                  | stufenlos                      |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                  | nein                   |
| Max. Systemleistung                              | 24,00 W                |
| Farbtemperatur                                   | 2.700,00 - 6.500,00 K  |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                   |
| Ohne Dimmfunktion                                | Nein                   |
| Höhe/Tiefe                                       | 75,00 mm               |
| Länge                                            | 400 mm                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 0                      |
| Außendurchmesser                                 | 400 mm                 |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Holz                   |
| Ausführung des Rasters                           | matt                   |
| Spannungsart                                     | AC                     |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                        | 120 mA                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM6                  |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50.000 h               |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                      |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C            |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 52 lm/W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 1.250 lm               |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar |
| Leistungsfaktor                                  | 0,90                   |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss              |
| Polzahl                                          | 3                      |
| Anschlussart                                     | Steckklemme            |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG0                |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein               |
| Kompatibel mit Google Assistant                                         | Ja                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                             | Ja                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                 |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                 |

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | ebb079b3-9ef3-4d72-a965-f6b449c92b5c |
|-------------------|--------------------------------------|

4058075754751

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE BILDER

