



ARCLITE®

4058075762350

ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K

GTIN: 4058075762350

Solarbetriebene Flutlichter mit Tageslicht- und Bewegungsmelder

ENDURA® FLOOD Solar Sensor

ARTIKELDETAILS

Solarbetriebene Flutlichter mit Tageslicht- und Bewegungsmelder. Produkteigenschaften: Lichtstarker, effizienter LED-Fluter. Solarbetriebene LED-Außenleuchten. Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Produktvorteile: Wirtschaftlich mit hohem Lichtstrom. Umweltfreundliches Solarbetriebenes Licht. More programable setting with PIR remote control. Mehrfache Einstellmöglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit. Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom verfügbaren Tageslicht dank Photozellen-Tageslichtsensor. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Technische Ausstattung: Fernbedienung enthalten. Sicherheitshinweise: Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,73 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Geeignet für Traversenmontage	Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	schwarz
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC
Nennspannung	3 - 6 V
Reflektor	ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	36.000 h
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 45 °C
Max. Systemleistung	10,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	67 mm
Höhe/Tiefe	313,00 mm
Länge	194 mm

Art der Verdrahtung	Abschluss
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Nennstrom	2.700 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Klirrfaktor (THD)	0 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.200 lm
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, fotovoltaisch, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9 4054139)

4058075762350

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	5c708e66-15a7-43f3-872f-9d9004313007
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075762350
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4058075762350

