



ARCLITE®

**4058075770997**

TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI

GTIN: 4058075770997

Leuchteneinsätze mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, bis zu 175 lm /W

TruSys® FLEX DOUBLE ASYMMETRIC

ARTIKELDETAILS

Leuchteneinsätze mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W.  
Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel doppelt asymmetrisch: 2x30°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off oder IoT-fähigem DALI-2 Treiber. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Schutzart: IP40. Produktvorteile: Doppelt gerichtetes Licht für die Regalausleuchtung. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8- poligen Kabelstrang.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,75 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktgruppe                   | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Ja                                          |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                                        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                                        |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                                        |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                                        |
| Leuchtmittel                    | LED nicht austauschbar                      |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 0           |
| Fassung                                 | ohne        |
| Gehäusefarbe                            | weiß        |
| Spannungsart                            | AC/DC       |
| Nennspannung                            | 220 - 240 V |
| Nennstrom                               | 230 mA      |
| Betriebsgerät                           | EVG         |
| Ohne Dimmfunktion                       | Nein        |
| Lichtverteiler                          | Fokuslinse  |
| Reflektor                               | ohne        |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch |
| Lichtaustritt                           | direkt      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)         | SDCM3       |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100.000 h   |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 76.000 h    |
| Schutzart (IP)                          | IP40        |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | I           |
| Max. Systemleistung                     | 50,00 W     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8.600 lm    |
| Leuchtenlichtausbeute                   | 175 lm/W    |
| Lichtfarbe                              | weiß        |
| Farbtemperatur                          | 4.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89       |
| Leistungsfaktor                         | 0,94        |
| Breite                                  | 77,7 mm     |
| Höhe/Tiefe                              | 39,40 mm    |
| Länge                                   | 1.500 mm    |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Verdrahtung                                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung                                                                                                                                                                 |
| Polzahl                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                  |
| Anschlussart                                                            | sonstige                                                                                                                                                                                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich                                                                                                                                                                                 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                        | -25 - 40 °C                                                                                                                                                                                        |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                                                                                               |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Dimmung 1-10 V                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Dimmung DALI                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS anwendbar                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| IMPORT/EXPORT                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| CE-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland                                                           | China (CN)                                                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer                                                | andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239) |
| LOGISTIK                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| SONSTIGES                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
| SCIP-Datenbank ID                                                       | 6256c116-5f54-40fa-9697-2548065cf1e0                                                                                                                                                               |

4058075770997

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert Ja

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen Ja

## WEITERE BILDER

