



ARCLITE®

4058075771864

TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT

GTIN: 4058075771864

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

TruSys® FLEX WIDE

ARTIKELDETAILS

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel breit: 90°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off oder IoT-fähigem DALI-2 Treiber. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Schutzart: IP40. Produktvorteile: Homogene Lichtverteilung. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8-poligen Kabelstrang.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,74 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Geräteträger für Lichtbandsystem (EC0009 86)	
Austauschbares Betriebsgerät		Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung		Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar		nein
Farbtemperatur einstellbar		nein
Lichtstrom einstellbar		nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen		0
Fassung		ohne

Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	230 mA
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Fokuslinse
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	76.000 h
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	70,00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	12.100 lm
Leuchtenlichtausbeute	175 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,95
Breite	77,7 mm
Höhe/Tiefe	39,40 mm
Länge	1.500 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2

Anschlussart	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 - 40 °C
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	6ceac1fa-69b8-4717-abb6-b022a97f821f
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja

4058075771864

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

