



ARCLITE®

4058075826397

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

GTIN: 4058075826397

Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

SURFACE MOUNT KIT

ARTIKELDETAILS

Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe. Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005). Produktvorteile: Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken. Querversteifung für erweiterte Stabilität. H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber). Anwendungsgebiete: H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar. H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	5 Stück
Bestellschritt	5 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,175 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)	
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Einbaurahmen	
Zubehör	Ja	
Ersatzteil	Nein	
Transparent	Nein	
Farbe	weiß	
Werkstoff	Aluminium	
Länge	600 mm	
Breite	600 mm	
Höhe	50 mm	

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Nein
----------------	------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
----------------	------

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Teile für Beleuchtungskörper aller Art, Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus anderen Stoffen als aus Kunststoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen (94059900)
--------------------------	--

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**4058075636934**

Quadratische Einlege-Leuchte, Tunable White, DALI-2

**4058075724549**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4099854140068**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2
IoT Techn...

WEITERE BILDER

