



ARCLITE®

4058075828506

LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM

GTIN: 4058075828506

Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen, dimmbaren GU10-Strahlern

LED SPOT OCTAGON BLACK

ARTIKELDETAILS

Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen, dimmbaren GU10-Strahlern. Produkteigenschaften: Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen. Verstellbare Leuchtenköpfe. Produktvorteile: Zeitloses Design. Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche. Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen. Dimmbare OSRAM Lampe inklusive. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Küchen, Arbeitsbereiche. Decken- und Wandanbau. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	6 Kiste
Bestellschritt	6 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,77 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50
Stroboskopeffektwert SVM	0,3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Max. Systemleistung	10,20 W
Farbtemperatur	2.700,00 K
Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Nein
Breite	60 mm
Höhe/Tiefe	140,00 mm
Länge	430 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	3
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	51 mA
Lichtverteiler	ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Leuchtenlichtausbeute	68 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	690 lm

Lichtfarbe	weiß
Leistungsfaktor	0,70
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Klirrfaktor (THD)	63
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Lichtstärke	400 cd
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

4058075828506

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	29889931-7471-4363-8864-87cf263646ca
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4058075828506

