



ARCLITE®

4058075833258

LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM

GTIN: 4058075833258

Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen, dimmbaren GU10-Strahlern

LED SPOT OCTAGON WHITE

ARTIKELDETAILS

Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen, dimmbaren GU10-Strahlern. Produkteigenschaften: Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen. Verstellbare Leuchtenköpfe. Produktvorteile: Zeitloses Design. Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche. Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen. Dimmbare OSRAM Lampe inklusive. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Küchen, Arbeitsbereiche. Decken- und Wandanbau. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	38
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	66
Stroboskopeffektwert SVM	0,3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein

Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	13,60 W
Farbtemperatur	2.700,00 K
Breite	200 mm
Höhe/Tiefe	140,00 mm
Länge	200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	4
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	68 mA
Lichtverteiler	ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Lichtfarbe	weiß
Leistungsfaktor	0,70
Art der Verdrahtung	Abschluss

Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Mit Schalter	Nein
Leuchtenlichtausbeute	68 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	920 lm
Klirrfaktor (THD)	62 %
Lichtstärke	400 cd
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	47903a64-0795-48c8-b97b-a8549e7e0d57
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075833258
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4058075833258

WEITERE BILDER

