



ARCLITE®

4058075841925

FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW

GTIN: 4058075841925

DALI-2 Steuergeräte für die zentrale Steuerung von Einzelräumen bis zu mehreren Räumen. Flexible, individuelle Konfiguration der Beleuchtung.

DALI-2 CONTROL UNITS

ARTIKELDETAILS

DALI-2 Steuergeräte für die zentrale Steuerung von Einzelräumen bis zu mehreren Räumen. Flexible, individuelle Konfiguartion der Beleuchtung.. Produkteigenschaften: DALI-2 zertifiziertes kompaktes Steuergerät für bis zu 32 Lichtprodukte und bis zu 4 Sensoren /Tasterkoppler. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. Tasterschnittstelle für getrennte Bedienung der Helligkeit und Farbtemperatur. Integrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung. Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast). Unterstützt DALI DT8 Tunable White Treiber. Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m. Produktvorteile: Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar. BIOLUX Human Centric Lighting für hochgenaues künstliches Tageslicht in Räumen. Einfache Erstellung von Szenen in der App. Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi. Integrierte DALI-Versorgung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone. Unterstützt Schwarm-Funktion. Anwendungsgebiete: Einzelraumbeleuchtung bis 300 qm mit einem Steuergerät. Bis zu 4 Ein-und Ausgänge synchronisiert manuel steuerbar. Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren für automatisierte Lichtsteuerung. RGB- und Tunable-White-Anwendungen. Technische Ausstattung: Kostenlose App für iOS und Android verfügbar im App Store.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	25 Kiste
Bestellschritt	25 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,055 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Leuchten (EC002924)
Art der Steuerung	DALI
Einbau	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	119 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Statistische Warennummer	Ausgerüstete elektrische Schalt- und Verteilungstafeln, -felder, -konsolen, -pulte und -schränke, für eine Spannung v. 1000V od. weniger (ausg. Steuerschränke f. num. Steuerungen mit ADV sowie speicherprogrammierb. Steuerungen) (853 71098)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

4058075841925

[WEITERE BILDER](#)

