



ARCLITE®

4058075842380

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White

GTIN: 4058075842380

Unterschrankleuchte mit Kippfunktion

LINEAR TURN CONNECT

ARTIKELDETAILS

Unterschrankleuchte mit Kippfunktion. Produkteigenschaften: Kippfunktion (60°) zur individuellen Einstellung der Beleuchtungsfläche. Farbtemperatur durch einzelnes Drücken der Taste in drei Stufen einstellbar. Stufenloses Dimmen durch Drücken und Halten der Taste (länger als 1 Sekunde). 2 unterschiedliche Längen erhältlich. Lebensdauer bis zu 30.000 h. Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor). Produktvorteile: Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem. Verkettung von bis zu 10 Lichtleisten (35cm-Version) und 5 Leuchten (55cm-Version) entweder durch beigefügten Connector für nahtlosen Anschluss oder über beiliegendes Verbindungskabel für weitere Entfernungen. Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe. Homogene Lichtverteilung. Anwendungsgebiete: Küchen, Wohnbereich, Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,365 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0

Fassung	ohne
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Mit Schalter	Ja
Max. Systemleistung	6,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	60 mm
Höhe/Tiefe	24,00 mm
Länge	1.500 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Nennstrom	49 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Lampenschutzkorb	Nein
Leuchtenlichtausbeute	63 lm/W
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	380 lm
Mit Leuchtmittel	Ja

Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED- Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	ef5a1d22-505d-4148-b93c-c72447260c71
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075842380
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

4058075842380

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

