



ARCLITE®

4058075842489

Linear Angle Frameless Sensor 55cm CCT DIM Black

GTIN: 4058075842489

Unterbauleuchten für Eck-Installation

LINEAR ANGLE FRAMELESS SENSOR

ARTIKELDETAILS

Unterbauleuchten für Eck-Installation. Produkteigenschaften: Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber. Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen. Ein- und Ausschalten und Farbwechsel durch Bewegungen mit max. 6 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor. Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensors in max. 6 cm Abstand für mind. eine Sekunde. 2 unterschiedliche Längen erhältlich. Lebensdauer bis zu 30.000 h. Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor). Produktvorteile: Geeignet für die Montage in Ecken. Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem. Nahtlose Verkettung von bis zu 3 Lichtleisten durch beigefügten Connector. Homogene Lichtverteilung. Anwendungsgebiete: Küchen, Wohnbereich, Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,249 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Mit Schalter	Nein
Max. Systemleistung	7,50 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,50
Breite	36 mm
Höhe/Tiefe	18,00 mm
Länge	550 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Nennstrom	51 - 0 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Lampenschutzkorb	Nein
Leuchtenlichtausbeute	64 lm/W
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	480 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung RF	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075842489
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

4058075842489

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

WEITERE BILDER

