



ARCLITE®

4058075842786

Undercabinet Socket Flood 830 DIM Black Extension

GTIN: 4058075842786

Rahmenloses Unterschrank-Leuchten-Kit mit Steckdosen und USB-C
Ladestationen

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS

ARTIKELDETAILS

Rahmenloses Unterschrank-Leuchten-Kit mit Steckdosen und USB-C Ladestationen. Produkteigenschaften: Das Steckdosenmodul kann insgesamt Geräte mit einer Leistung von bis zu 2400W versorgen. 2x EU-Steckdosen (max.10A) and 2x USB-C Ladeanschlüsse (5V 2.4A). Ein- und Ausschalten durch Drücken und Halten der Taste für 1 Sekunde. Stufenloses Dimmen durch Drücken und Halten der Taste (länger als 3 Sekunden). Starter Kit enthält ein Steckdosenmodul und zwei Lichtmodule. Extension Kit enthält ein Lichtmodul. Lebensdauer bis zu 30.000 h. Produktvorteile: Multifunktionelle Leuchte: Beleuchtung und Stromversorgung in einem Gerät. Zwei Steckdosen und zwei USB-C ports ermöglichen den Betrieb zusätzlicher Küchengeräte und das Aufladen von Mobilgeräten (z. B. Handys). Individuelle Anordnung der Lichtmodule nach rechts oder links oder gemischt, je nach eigenem Bedarf. Anschluss von bis zu 4 Lichtmodulen über einfaches Klicksystem. Anwendungsgebiete: Küchen, Wohnbereich, Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,14 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	DC
Betriebsgerät	EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Mit Schalter	Nein
Max. Systemleistung	3,85 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	81 mm
Höhe/Tiefe	21,00 mm
Länge	1.500 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Nennstrom	110 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Mit Lampenschutzkorb	Nein
Leuchtenlichtausbeute	50 lm/W
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	250 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung RF	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED- Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus Kunststoffen (94054231)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075842786
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4058075842786

WEITERE BILDER



21



179

81