



ARCLITE®

4058075842823

Undercabinet Socket Flood 830 DIM White Extension

GTIN: 4058075842823

Rahmenloses Unterschrank-Leuchten-Kit mit Steckdosen und USB-C
Ladestationen

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS

ARTIKELDETAILS

Rahmenloses Unterschrank-Leuchten-Kit mit Steckdosen und USB-C Ladestationen. Produkteigenschaften: Das Steckdosenmodul kann insgesamt Geräte mit einer Leistung von bis zu 2400W versorgen. 2x EU-Steckdosen (max.10A) and 2x USB-C Ladeanschlüsse (5V 2.4A). Ein- und Ausschalten durch Drücken und Halten der Taste für 1 Sekunde. Stufenloses Dimmen durch Drücken und Halten der Taste (länger als 3 Sekunden). Starter Kit enthält ein Steckdosenmodul und zwei Lichtmodule. Extension Kit enthält ein Lichtmodul. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Produktvorteile: Multifunktionelle Leuchte: Beleuchtung und Stromversorgung in einem Gerät. Zwei Steckdosen und zwei USB-C ports ermöglichen den Betrieb zusätzlicher Küchengeräte und das Aufladen von Mobilgeräten (z. B. Handys). Individuelle Anordnung der Lichtmodule nach rechts oder links oder gemischt, je nach eigenem Bedarf. Anschluss von bis zu 4 Lichtmodulen über einfaches Klicksystem. Anwendungsgebiete: Küchen, Wohnbereich, Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	8 Kiste
Bestellschritt	8 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,14 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	DC
Betriebsgerät	EVG
Ohne Dimmfunktion	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Mit Schalter	Nein
Max. Systemleistung	3,85 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	250 lm
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	81 mm
Höhe/Tiefe	21,00 mm
Länge	179 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Nennstrom	110 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Lampenschutzkorb	Nein
Leuchtenlichtausbeute	50 lm/W

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung RF	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED- Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus Kunststoffen (94054231)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4058075842823

WEITERE BILDER



21



179

81