



ARCLITE®

4058075845367

DR DALI-P -30/220-240/700

GTIN: 4058075845367

Kompakter Konstantstrom LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 3

ARTIKELDETAILS

Kompakter Konstantstrom LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät. Verfügbar mit Ausgangsbereich: von 150...1.050 mA. Montageart: Unabhängig und Einbau in Leuchten. Geeignet für Notlichtbeleuchtung gemäß EN 60598-2-2 mit einem Notlichtfaktor EOFI=15%. Schnelle und einfache Stromeinstellung via Dip-Switch. Sehr lange Lebensdauer: bis zu 100.000 h. Versorgungsspannung: 220...240 V. Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV): < 60 V. Produktvorteile: Individuelle Stromeinstellung am Gerät mit Dip-Schaltern in 50mA Schritten. DALI-2 – zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253. Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung. Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort. Hochqualitatives Dimmen von 1...100 %. Werkzeuglose Installation. Anwendungsgebiete: Leuchten der Schutzklassen I und II. Indoor SELV Installationen. Geeignet für LED T5 FC EXTERNAL P. Notstrombeleuchtung. Voutenbeleuchtung. Büros. Schule. Lagerbereiche. Technische Ausstattung: Kabelklemmen für unabhängigen Betrieb. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Netzstrom vor der Installation trennen. Gehäuse nicht öffnen.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,098 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	105 mm
Breite	45 mm
Höhe	25 mm
Dimmung DALI-2	Ja
Wirkungsgrad	89 %
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 45 °C
Lebensdauer Betriebsgerät	100.000 h
Dimmung DALI	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

4058075845367

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)
--------------------------	--------------------------

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	77215f6d-9750-4d69-bca9-afe2b566beb8
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4058075845367
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR



4099854439087

Dimmbare LED-Lampen, klassische Miniballform

4058075845367

[WEITERE BILDER](#)

