



ARCLITE®

**4058075845527**

Bulkhead 4W/7W/9W CCT White

GTIN: 4058075845527

Wand- und Deckenleuchte mit und Leistungs- und  
Farbtemperaturanpassungsfunktion

Bulkhead CCT

## ARTIKELDETAILS

Wand- und Deckenleuchte mit und Leistungs- und Farbtemperaturanpassungsfunktion. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: > 115 lm/W für 6500 K. Stoßfestigkeit: IK06. Schutzart: IP65. Einfache und schnelle Installation. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen) dank eines Schalters an der Rückseite. Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Keller. Garagen. Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,22 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 119                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 128                            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | Stufen                         |
| Lichtstrom einstellbar                                  | Stufen                         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                           |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Max. Systemleistung                              | 9,00 W                 |
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 - 6.500,00 K  |
| Breite                                           | 70 mm                  |
| Höhe/Tiefe                                       | 176,00 mm              |
| Länge                                            | 129 mm                 |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff             |
| Werkstoff der Abdeckung                          | Kunststoff opal        |
| Ausführung des Rasters                           | matt                   |
| Spannungsart                                     | AC                     |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                        | 48 - 22 mA             |
| Betriebsgerät                                    | EVG                    |
| Lichtverteiler                                   | Reflektor              |
| Lichtverteilung                                  | symmetrisch            |
| Lichtaustritt                                    | direkt                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50.000 h               |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                  |
| Schlagfestigkeit                                 | IK08                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | II                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 45 °C            |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | 650 °C - 30 s          |
| Lichtfarbe                                       | weiß                   |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar |
| Leistungsfaktor                                  | 0,70                   |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss              |
| Polzahl                                          | 2                      |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anschlussart                                                            | Steckklemme   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG0           |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja            |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | E             |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein          |
| Geeignet für Klemmmontage                                               | Nein          |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                    | Ja            |
| Schutzart (IP), frontseitig                                             | IP65          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                 | 80            |
| Mit Schalter                                                            | Nein          |
| Leuchtenlichtausbeute                                                   | 105 - 94 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                 | 500 - 840 lm  |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3                                         | Nein          |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja            |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja            |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja            |
| BATTERIEN                                                               |               |
| Enthält Batterie                                                        | Nein          |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |               |
| RoHS anwendbar                                                          | Ausgenommen   |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                        |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | a4466163-a7ae-4b65-9270-d9cfb0ad3709 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075845527 |
| Verbraucher Gewährleistung | 36 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

4058075845527

WEITERE BILDER

