



ARCLITE®

# 4058075845749

Renovation Lamp A75 Term. Block 10W 840 Single Pack

GTIN: 4058075845749

Lampe mit Anschlussklemme für direkte Verbindung an Decke und Wand,  
für Baustellen oder Umzüge

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK

## ARTIKELDETAILS

Lampe mit Anschlussklemme für direkte Verbindung an Decke und Wand, für Baustellen oder Umzüge. Produkteigenschaften: Die Lampe verfügt über ein integriertes Stromkabel einschließlich einer Anschlussklemme. Die Lampe kann direkt an AC 220-240V ohne Lampensockel angeschlossen werden. Ein starker Lichtstrom von 1050 lm bei 4000K sorgt für helles und energieeffizientes Licht. Die Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Produktvorteile: Ideal für Baustellen, Renovierungen oder Umzüge. Kann leicht und schnell montiert werden. In einer geschlossenen Box angeboten, sorgt die integrierte Anschlussklemme für eine sichere Installation an Wand oder Decke. Anwendungsgebiete: Neue Baustellen oder Wohnungen und Häuser für temporäre Beleuchtung. Praktische temporäre Beleuchtung für die Decken- oder Wandmontage im Innenbereich. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Integriertes 13 cm langes Stromkabel und die Anschlussklemme in einer geschlossenen Box.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Preis je            | 1 Kiste  |
| Mindestbestellmenge | 10 Kiste |
| Bestellschritt      | 10 Kiste |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verpackungsmenge | 1 Stück |
|------------------|---------|

## MERKMALE

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein                     |
| Dimmung DALI-2               | Nein                     |
| Flimmerwert Pst LM           | 1                        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein                     |
| Stroboskopeffektwert SVM     | 0,4                      |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                     |

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom einstellbar                   | nein                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein                   |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen     | 0                      |
| Fassung                                  | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Kunststoff             |
| Gehäusefarbe                             | weiß                   |
| Spannungsart                             | AC                     |
| Nennspannung                             | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                | 70 mA                  |
| Ohne Dimmfunktion                        | Ja                     |
| Reflektor                                | ohne                   |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)          | SDCM6                  |
| Lichtaustritt                            | direkt                 |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                   |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | 15.000 h               |
| Schutzart (IP)                           | IP20                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | II                     |
| Max. Systemleistung                      | 10,00 W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | 1.055 lm               |
| Lichtfarbe                               | weiß                   |
| Leuchtenlichtausbeute                    | 105 lm/W               |
| Farbtemperatur                           | 4.000,00 K             |
| Farbwiedergabeindex CRI                  | 80-89                  |
| Leistungsfaktor                          | 0,50                   |
| Breite                                   | 60 mm                  |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Höhe/Tiefe                                                          | 291,00 mm   |
| Länge                                                               | 98 mm       |
| Durchmesser                                                         | 60 mm       |
| Mit Abhängung                                                       | Ja          |
| Pendellänge                                                         | 291 mm      |
| Polzahl                                                             | 2           |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja          |

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                        |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

4058075845749

WEITERE BILDER

