



ARCLITE®

4058075845947

Renovation Lamp A75 Term. Block 10W 840 Triple Pack

GTIN: 4058075845947

Lampe mit Anschlussklemme für direkte Verbindung an Decke und Wand,
für Baustellen oder Umzüge

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK

ARTIKELDETAILS

Lampe mit Anschlussklemme für direkte Verbindung an Decke und Wand, für Baustellen oder Umzüge. Produkteigenschaften: Die Lampe verfügt über ein integriertes Stromkabel einschließlich einer Anschlussklemme. Die Lampe kann direkt an AC 220-240V ohne Lampensockel angeschlossen werden. Ein starker Lichtstrom von 1050 lm bei 4000K sorgt für helles und energieeffizientes Licht. Die Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Produktvorteile: Ideal für Baustellen, Renovierungen oder Umzüge. Kann leicht und schnell montiert werden. In einer geschlossenen Box angeboten, sorgt die integrierte Anschlussklemme für eine sichere Installation an Wand oder Decke. Anwendungsgebiete: Neue Baustellen oder Wohnungen und Häuser für temporäre Beleuchtung. Praktische temporäre Beleuchtung für die Decken- oder Wandmontage im Innenbereich. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Integriertes 13 cm langes Stromkabel und die Anschlussklemme in einer geschlossenen Box.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	30 Kiste
Bestellschritt	30 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Verpackungsmenge	1 Stück
------------------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Flimmerwert Pst LM	1
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Stroboskopeffektwert SVM	0,4
Farbtemperatur einstellbar	nein

Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	70 mA
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung	10,00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.055 lm
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,50
Breite	60 mm
Höhe/Tiefe	291,00 mm

Länge	98 mm
Durchmesser	60 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	291 mm
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4058075845947

WEITERE BILDER

