



ARCLITE®

4058075846326

SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT

GTIN: 4058075846326

Abdeckbarer Spot mit CCT, DALI-2 Technologie und Dimmfunktion, in verstellbarer Ausführung

SPOT COMBO DALI ADJUST

ARTIKELDETAILS

Abdeckbarer Spot mit CCT, DALI-2 Technologie und Dimmfunktion, in verstellbarer Ausführung. Produkteigenschaften: Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Steuerbar mit DALI-System. DALI-2 zertifiziert. Schutzart: IP65 (raumseitig). Gehäusematerial: Polycarbonat (PC). Produktvorteile: Einstellung der Farbtemperatur über einen Schalter auf der Rückseite des Spots. Abdeckbar mit den meisten Isoliermaterialien. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen. Allgemeinbeleuchtung. Hotelzimmer und Korridore. Bars, Restaurants. Wohnräume. Technische Ausstattung: Bereits mit weißem runden Ring ausgestattet. Zusätzliche Abdeckringe separat erhältlich in runder und quadratischer Form und in verschiedenen Farben.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,285 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	68 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	40

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	40
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	6,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K

Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,50
Breite	81,5 mm
Höhe/Tiefe	48,00 mm
Länge	550 mm
Außendurchmesser	81,5 mm
Polzahl	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Nennstrom	35 mA
Reflektorfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Klirrfaktor (THD)	35 %
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	540 lm
Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W
Einbaulänge	68 mm
Einbaubreite	68 mm
Einbauhöhe	48 mm
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI	Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075846326
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**4099854097911**

Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form

**4099854097935**

Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form

**4099854097959**

Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form

**4099854097973**

Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form

**4099854097997**

Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form

NACHFOLGER**4099854736551**

Abdeckbarer Spot mit IP65, CCT, Multi Lumen und Dimmfunktion in DALI-Ausführung

4058075846326

WEITERE BILDER

